KRAITEC® top plus

Vlieskaschierte Bautenschutzmatte

Ausschreibungstext Nr. 9205 b. - R - 03
Stand: April 2024

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		KRAITEC® top plus ist eine unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinie. **KRAITEC® top plus** besitzt eine unterseitige Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, fungieren kann. Gummigranulat auf Recyclingbasis (typischer Gummi-geruch möglich) mit Polyurethan gebunden, einseitig mit einem 300 g Trennvlies kaschiert. Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) Raumgewicht: ca. 810 Kg/m³ Brandverhalten: Efl (B2) (DIN EN 13501-1) Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit Umweltverhalten: verrottungsbeständig und wasserverträglich ist in 6,8,10 und 12 mm Stärke. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung. Hersteller: KRAIBURG Relastec GmbH & Co KG. Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167 Fax 0049/8683-701 4167		

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.	_____	m² **KRAITEC® top plus** vlieskaschierte Bautenschutzbahnen Länge = _____mm, Breite = 1250mm, Dicke d = ___mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
1.1.	_____	m² Matten/ Bahnen lose mit mindestens 5cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
2.	_____	alternativ: m² Matten/ Bahnen auf Gründächern lose mit mindestens 10 cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
		Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER