Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		KRAITEC® top PV ist eine unterseitige Verbundfolienkaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf hochwertigen PVC-Abdichtungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinie. **KRAITEC® top PV** besitzt eine unterseitige Verbundfolienkaschierung die als integrierte Trennlage (Weichmacherbarriere) bei Unverträglichkeit zu den PVC-Dachabdichtungs-bahnen, in Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, fungieren kann. Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden, einseitig mit einer Verbundfolie kaschiert Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) Raumgewicht: ca. 810 Kg/m³ Brandverhalten: Efl (B2) (DIN EN 13501-1) Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit Umweltverhalten: verrottungsbeständig und wasserverträglich Reibbeiwert: $\mu \geq 0{,}6$ je nach Beschaffenheit und Alter der Dachbahnen (Labormessung Metall auf PVC-Dachbahn (trocken/neu)) ist in 6,8,10 und 12 mm Stärke lieferbar. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung. Hersteller: KRAIBURG Relastec GmbH & Co KG. Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167 Fax 0049/8683-701 4167		

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.	_____	m² **KRAITEC® top PV** folienkaschierte Bautenschutzbahnen Länge = _____mm, Breite = 1250mm, Dicke d = ___mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
1.1.	_____	m² Matten/ Bahnen lose mit mindestens 5cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
2.	_____	alternativ: m² Matten/ Bahnen auf Gründächern lose mit mindestens 10 cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
4.	_____	Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0