

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Eckschutzprofil vermindert das Verletzungspotential an vorhandenen Stufen und Kanten aus Beton, Holz und anderen harten Oberflächen. Es eignet sich daher zur Abdeckung von z.B. Treppen, Tribünen, Mauerkronen und exponierten Umrandungen. Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff

Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe: rot, grün, schwarz oder grau
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche: offenporig glatt
abgeschrägte Kanten, 2 Steckverbinder



4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke: 1000 x 120 x 90 mm
Schenkellänge: 80mm, 50mm
Gewicht: ca. 5,0 kg
Maßtoleranzen: Länge, Breite: +/- 0,8%, Stärke: +/- 2mm

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 1 von 2

5. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

6. Verlegung

Die EUROFLEX® Winkelabdeckung bei bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig aufkleben (als Kleber empfehlen wir einen 1- Komponenten PUR Kleber). Die Stöße der Winkelabdeckung miteinander verkleben bzw. verfugen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.